



Your valve made by ARI®
ari-armaturen.com

ZETRIX®

DIE DREIFACH EXZENTRISCHE ABSPERRKLAPPE IN
CRYO-AUSFÜHRUNG FÜR TEMPERATUREN BIS $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$



+

Neu bei ARI®

ZETRIX® in Cryo-Ausführung
für Temperaturen bis $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$
demnächst erhältlich



Dreifach exzentrische Absperrklappe **ZETRIX®** in Cryo-Ausführung



Die tri-exzentrische Absperrklappe ZETRIX® neu in der Cryo-Ausführung für Temperaturbereiche bis -196 °C

ZETRIX® Produktfeatures

- Zuverlässig dicht durch selbstzentrierenden „intelligenten“ Edelstahl-Graphit-Dichtring
- Langlebig und sicher durch stellitierten Sitz (Stellit 21®)
- Vielseitig einsetzbar, da metallisch dicht schließend
- Variabel durch optimierte Kennlinie (Absperr- und Regelfunktion!)
- Flexibel einsetzbar, da bi-direktional (Null-Leckage) gasdicht

Technische Informationen ZETRIX® in Cryo-Ausführung

Nennweiten:

DN 80 bis DN 400 / 3" bis 16"

Anwendungstemperatur:

bis -196 °C

Design und Prüfung, verlängerte Schaltwelle

gem. DIN EN ISO 28921-1, BS 6364

Anschlüsse:

Schweißenden, Doppelflansch, Gewindeflansch

Baulängen:

Reihe 13, 14, 16 nach DIN EN 558 / ISO 5752
– weitere auf Anfrage

Kopfflansch nach DIN EN ISO 5211

Gehäuse-Werkstoffe:

1.4408 / SA351CF8M + 1.4409 / SA351CF3M (Schweißenden)

Klappenscheiben-Werkstoff:

1.4408 / SA351CF8M



Alle AICHEMA Neuheiten finden Sie auf unserer Highlights-Seite unter highlights.ari-armaturen.com