Your valve made by ARI®
ari-armaturen.com

ZETRIX®

DIE DREIFACH EXZENTRISCHE ABSPERRKLAPPE IN CRYO-AUSFÜHRUNG FÜR TEMPERATUREN BIS -196 °C



Neu bei ARI®
ZETRIX® in Cryo-Ausführung für Temperaturen bis -196 °C

Dreifach exzentrische Absperrklappe
ZETRIX® in Cryo-Ausführung



Die tri-exzentrische Absperrklappe ZETRIX® neu in der Cryo-Ausführung für Temperaturbereiche bis –196 °C

ZETRIX® Produktfeatures

- Zuverlässig dicht durch selbstzentrierenden „intelligenten“ Edelstahl-Graphit-Dichtring
- Langlebig und sicher durch stellitierten Sitz (Stellit 21®)
- Vielseitig einsetzbar, da metallisch dicht schließend
- Variabel durch optimierte Kennlinie (Absperr- und Regel funktion!)
- Flexibel einsetzbar, da bi-direktional (Null-Leckage) gasdicht

Weitere Informationen zur dreifach exzentrische Absperr-klappe ZETRIX® finden Sie unter highlights.ari-armaturen.com

Technische Informationen ZETRIX® in Cryo-Ausführung

Nennweiten:
DN 80 bis DN 400 / 3" bis 16"

Anwendungstemperatur:
bis -196°C

Design und Prüfung, verlängerte Schaltwelle
gem. DIN EN ISO 28921-1, BS 6364

Anschlüsse:
Schweißenden, Doppelflansch, Gewindeflansch

Baulängen:
Reihe 13, 14, 16 nach DIN EN 558 / ISO 5752
– weitere auf Anfrage

Antriebsflansch: nach DIN EN ISO 5211

Gehäuse-Werkstoffe:
1.4408 / SA351CF8M + 1.4409 / SA351CF3M (Schweißenden)

Klappenscheiben-Werkstoff:
1.4408 / SA351CF8M